SRP

Fiche technique du produit 6.20





Perles PVC



Description du produit

Attrayant mais robuste: la conception rigide mais incurvée le rend suffisamment robuste pour terminer toute installation nécessitant un cordon interne tout en ayant un aspect attrayant. Le produit peut être utilisé à l'endroit horizontal ou vertical, autour d'une surface de travail, ou comme plinthe sur un sol ou une corniche autour d'un plafond. Des pièces d'onglet sont disponibles pour le SRP pour fournir la finition parfaite à l'installation.

Dimensions

Disponible en longueurs de 2,5 m

Maintenance

Genesis SRP ne nécessite aucun entretien particulier - ils doivent être nettoyés périodiquement avec un détergent neutre pour conserver leur apparence. Un nettoyage régulier contribue à la longévité du profil et garantit qu'il n'y a pas de corrosion qui pourrait affecter la sécurité.

Installation

- 1. Coupez à la longueur permettant des onglets pour les coins.
- Assurez-vous que les surfaces sur lesquelles le cordon est appliqué sont complètement propres et exemptes de poussière.
- Utilisez un cordon d'environ 5 mm de silicone ou d'acrylique à l'arrière du profilé sur ou autour des deux pieds de support.
 Si le produit est utilisé autour d'un bain, utilisez du silicone pour permettre un léger mouvement.

Produits connexes

Coin extérieur à 2 voies SRE, 5 pièces par paquet

Coin intérieur 2 voies SRI, 5 pièces par paquet Coin intérieur SRT 3 voies, 5 pièces par paquet

Détails techniques

Propriété	Méthode d'essai	Résultat
Point de ramollissement Vicat	ISO 306	93°C
Module de traction	ASTM D638	1.19 GPa
Contrainte de rendement	ASTM D638	44.8 MPa
Souche de rendement	ASTM D638	4.42%
Allongement à l'échec	ASTM D638	131%
Module de flexion	ISO 178	2.38 GPa
Résistance aux chocs en traction	ISO 8256	413 kJ/m ²



+44 (0)1642 713000 info@genesis-gs.com www.genesis-gs.com

